

TESSITURA ESSECI srl Unipersonale

Via Terracini, 22 - 51031 AGLIANA (PT)
Sito Web- www.essecivelluti.com

Tel. 0574-751237/751202 Fax.0574-712026
E-mail info@essecivelluti.com

SCHEDA TECNICA

ART. RUBEX

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL CHARACTERISTICS

Composizione	65%PC 20%CO 10%VI 5%PL	Composition	65%PC 20%CO 10%VI 5%PL
Altezza	cm.140	Width	cm.140
Peso	gr. 600 al Mtl	Weight	gr. 600 Mtl
Solidità alla luce UNI EN ISO 105 B02:2001	>5	Fastness to light UNI EN ISO 105 B02:2001	>5
Pilling ISO 12945-2/00	5	Pilling ISO 12945-2/00	5
Degrado del colore dopo 3.000 giri	5	Change in colour after 3.000 cycles	5
Resistenza allo scorrimento delle cuciture UNI 9743	>200 N	Resistenza allo scorrimento delle cuciture UNI 9743	>200 N
Martindale BS 5690/91-2543	25.000	Martindale BS 5690/91-2543	25.000

NORME DI SMACCHIATURA

Lavabile a secco

Inchiostro biro: assorbire prima con carta assorbente, poi trattare strofinando con panno imbevuto di trielina o alcool denaturato.

Olio, grasso: tamponare con carta assorbente. Eliminare la macchia con tampone imbevuto di trielina o percloroetilene.

Vino, liquori: assorbire la macchia con carta assorbente. Trattare poi la macchia con tampone imbevuto in alcool denaturato.

CLEANING INSTRUCTIONS

To wash to dry.

Ink-pen: pat with blotting paper. Clean the remaining spot with a blotter imbued in trichloroethylene or denatured alcohol.

Oil, grease: remove as much dirt as possible by using blotting paper. Then pat with a blotter imbued with perchloroethylene.

Wine, liqueurs: shampoo, then pat with denatured alcohol.